



| No. | 名称                 | 备注        | No. | 名称       | 备注         |
|-----|--------------------|-----------|-----|----------|------------|
| 1   | 高压侧角阀              | 1/4"Flare | 13  | 油路阻断销    | 选配         |
| 2   | 排气出口法兰             | 4"        | 14  | 入油接头     | 3/4"Flare  |
| 3   | 容调电磁阀              | 50% 负载使用  | 15  | 低压侧角阀    | 1/4"Flare  |
| 4   | 容调电磁阀              | 75% 负载使用  | 16  | 冷媒充灌阀    | 1/4"Flare  |
| 5   | 容调电磁阀              | 25% 负载使用  | 17  | 马达液冷媒喷射口 | 5/8"Flare  |
| 6   | 机体压缩室喷射口<br>(油或冷媒) | 3/8"Flare | 18  | 吸气入口法兰   | 5"         |
| 7   | 毛细管                |           | 19  | 接线盒      | 标准型        |
| 8   | 排气温度感测器            | 110° C    | 20  | 清洁孔盖法兰   |            |
| 9   | 油路视窗               |           | 21  | 节能孔      | 1 1/8"     |
| 10  | 塞头                 | 1"NPT     | 22  | 塞头       |            |
| 11  | 机油过滤器              |           | 23  | 容调电磁阀    | 无段容调使用, 选配 |
| 12  | 出油接头               | 3/4"NPT   |     |          |            |

\*关断阀皆为选配零件

|    |    |      |     |  |                                     |    |            |
|----|----|------|-----|--|-------------------------------------|----|------------|
| 7  |    |      |     | 件号   |                                     | 图号 |            |
| 6  |    |      |     | 品名   | 水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀)<br>RC-2-710B-P | 图档 |            |
| 5  |    |      |     | 材质   |                                     | 日期 | 2015.08.29 |
| 4  |    |      |     | 比例   | 1/16                                | 单位 | mm         |
| 3  |    |      |     |  |                                     | 田亚 |            |
| 2  |    |      |     |  |                                     |    |            |
| 1  |    |      |     |  |                                     |    |            |
| 项次 | 日期 | 更改事项 | 更改者 | 上海漢鐘精機股份有限公司<br>SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD. |                                     |    |            |