


No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	13	油路阻断销	选配
2	排气出口法兰	4"	14	入油接头	3/4"Flare
3	容调电磁阀	50% 负载使用	15	低压侧角阀	1/4"Flare
4	容调电磁阀	75% 负载使用	16	冷媒充灌阀	1/4"Flare
5	容调电磁阀	25% 负载使用	17	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare	18	吸气入口法兰	5"
7	毛细管		19	接线盒	标准型
8	排气温度感测器	110° C	20	清洁孔盖法兰	
9	油路视窗		21	节能孔	1 1/8"
10	塞头	1"NPT	22	塞头	
11	机油过滤器		23	容调电磁阀	无段容调使用, 选配
12	出油接头	3/4"NPT			

*关断阀皆为选配零件

△			件号		图号	
△			品名	水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀)		图档
△				RC-2-710A-P		绘图
△			材质	日期	2015.08.29	田亚
△			比例	1/16	单位	mm
△						
△						
项次	日期	更改事项	更改者	 上海漢鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.		