


| No. | 名称 | 备注 | No. | 名称 | 备注 |
|-----|--------------------|-----------|-----|----------|------------|
| 1 | 高压侧角阀 | 1/4"Flare | 13 | 油路阻断销 | 选配 |
| 2 | 排气出口法兰 | 3" | 14 | 入油接头 | 5/8"Flare |
| 3 | 容调电磁阀 | 50% 负载使用 | 15 | 低压侧角阀 | 1/4"Flare |
| 4 | 容调电磁阀 | 75% 负载使用 | 16 | 冷媒充灌阀 | 1/4"Flare |
| 5 | 容调电磁阀 | 25% 负载使用 | 17 | 马达液冷媒喷射口 | 5/8"Flare |
| 6 | 机体压缩室喷射口 (油或冷媒) | 3/8"Flare | 18 | 吸气入口法兰 | 4" |
| 7 | 毛细管 | | 19 | 接线盒 | 标准型 |
| 8 | 排气温度感测器 | 110° C | 20 | 清洁孔盖法兰 | |
| 9 | 塞头 | | 21 | 节能孔 | 7/8" |
| 10 | 塞头 | 1"NPT | 22 | 塞头 | |
| 11 | 机油过滤器 | | 23 | 容调电磁阀 | 无段容调使用, 选配 |
| 12 | 出油接头 | 5/8NPT | | | |

*关断阀皆为选配零件

| | | | | | | | |
|----|----|------|-----|--|----------------------|----|--------------|
| △ | | | | 件号 | | 图号 | |
| △ | | | | 品名 | 水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀) | 图档 | |
| △ | | | | | RC-2-410A&B-P | 绘图 | 审查 |
| △ | | | | 材质 | | 日期 | 2015. 08. 29 |
| △ | | | | 比例 | 1 / 14 | 单位 | mm |
| △ | | | | | | 田亚 | |
| △ | | | | | | | |
| △ | | | | | | | |
| 项次 | 日期 | 更改事项 | 更改者 |  上海漠鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD. | | | |