





No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4″Flare	17	冷媒充灌阀	1/4″Flare
2	排气出口法兰	4″	18	马达液冷媒喷射口	5/8″Flare
3	容调电磁阀	50% 负载使用	19	吸气入口法兰	5″
4	容调电磁阀	75% 负载使用	20	接线盒	标准型
5	容调电磁阀	25% 负载使用	21	清洁孔盖法兰	
6	机体压缩室喷射口(油或冷媒)	5/8″Flare	22	泄油阀	
7	毛细管		23	油位开关	
8	止回阀(方型)	4″	24	排气温度感测器	110° C
9	油路视窗		25	塞头	
10	机油加热器	300W	26	节能孔	1 1/8″,烧焊
11	机油过滤器		27	油位视窗	
12	压差开关接头(二次侧)	选配	28	溢流孔	选配
13	出油接头	3/4″Flare,选配	29	容调电磁阀	无段容调使用，选配
14	油路阻断销	选配	30	排气温度感测器NTC	
15	入油接头	3/4″Flare,选配	31	电子膨胀阀	5/8″，烧焊
16	低压侧角阀	1/4″Flare	32	电子膨胀阀	5/8″，烧焊

*关断阀皆为选配零件







Model	RC2-830PLUS
Name	Compressor outline
	HANBELL Ver. 01