


No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	11	出油接头	3/8"NPT 选配
2	排气出口法兰	2"	12	入油接头	3/8"Flare, 选配
3	容调电磁阀	33% 负载使用	13	低压侧角阀	1/4"Flare
4	容调电磁阀	66% 负载使用	14	冷媒充灌阀	1/4"Flare
5	容调电磁阀	无段容调使用, 选用	15	马达液冷媒喷射口	3/8"Flare
6	机体压缩室喷射口	3/8"Flare, 选用	16	吸气入口法兰	2-1/2"
7	毛细管		17	接线盒	
8	排气温度感测器	110° C	18	清洁孔盖法兰	
9	塞头		19	节能孔	5/8"
10	机油过滤器		20	塞头	1/2"NPT
			21	油路阻断销	选配

*关断阀皆为选配零件

△7				件号		图号	
△6				品名	水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀)	图档	
△5				材质	RC-2-180A&B-P	绘图	审查
△4				比例	1/14	日期	2015.08.29
△3						单位	mm
△2						田亚	
△1							核准
项次	日期	更改事项	更改者	 上海漢鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.			