




No.	名稱	備註	No.	名稱	備註
1	高壓側角閥	1/4"Flare	17	入油接頭	3/4"Flare, 選配
2	塞頭	1"NPT 選配	18	油路觀油鏡	
3	排氣出口法蘭	5" (轉6")	19	服務用吊裝孔	M20
4	節能孔	2-1/8", 焊接式	20	油路阻斷銷	選配
5	容調電磁閥	無段容調使用 (NC or NO), 選配	21	出油接頭	3/4"Flare, 選配
6	容調電磁閥	25% 負載使用	22	吸氣入口法蘭	8"
7	容調電磁閥	50% 負載使用	23	低壓側角閥	1/4"Flare
8	容調電磁閥	75% 負載使用	24	高壓二次側角閥	1/4"Flare, 選配
9	環首螺栓	M30	25	排氣溫度感測器	110° C
10	位置指示器	選配	26	冷媒充灌閥	1/4"Flare
11	機體壓縮室噴射口 (油或冷媒)	5/8"Flare	27	接線盒	標準型
12	油位觀油鏡	高油位	28	清潔孔蓋法蘭	
14	油平衡閥	1/2"Flare, 選配	29	油位開關	
15	機油過濾器		30	洩油閥	1/4"Flare
16	壓差開關接頭(二次側)	選配	31	機油加熱器	300W

Model	RC-2-1270G&1530G		
Name	Compressor outline		
			Ver. 01